

## Šilumos pralaidumo koeficientas

**Ud < 0,90 W/m²K**

Sertifikato numeris ITB 831/B-2018-13

## Medžiaga: ąžuolas, pušis arba meranti

### Konstrukcija

- varčios storis 72 mm
- tarpiklis varčioje ir rėme
- užlaidinės sistemos durys
- išorinė varčios apkala pagaminta iš vandeniui atsparios ąžuolo, pušies arba meranti klijuotinės faneros, kurios st. 12 mm arba 7 mm
- vidinė varčios struktūra grotelių pavidalo su poliuretano putų užpildu, kurios st. 58 mm (klijuotinė fanera 7 mm) bei st. 48 mm (klijuotinė fanera 12 mm)
- varčios rėmas pagamintas iš pušis+ąžuolas arba pušis+meranti medienos, sutvirtintas skarda ir „C“ profiliu
- nuo įsilaužimo sauganti juosta vyrių pusėje

### Stakta

- sluoksniais klijuota mediena su ąžuolo, pušies arba meranti lipdukais, kurių matmenys 100 mm x 60 mm
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

### Apdaila

- tris kartus dažyta hidrodinaminio metodu vandens pagrindo dažais pagal „ERKADO“ spalvų paletę arba RAL paletės dengiančiais dažais, už papildomą mokesť, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracita) (49 psl.)

### Matmenys

- būdingas pagal lentelę (48 psl.)
- prieinamos yra nestandartinių matmenų be priemokos už netipinį dydį. Priemoka taikoma tik durims: aukštesnėms nei 212 cm ir platesnėms nei 102 cm

### Standartinė įranga

- 2 nepriklausomos spynos su kaiščiais, tarpas 72 mm
- keturi sidabriniai vyriai reguliuojami trijose plokštumose
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai, nerūdijančio plieno lakštai parinktuose modeliuose
- stiklų paketas su juodu lakuotu stiklu pasirinktuose modeliuose

### Įranga už priemoką

- rankena
- 35/65 cilindras
- ofisinė rankena
- biometrinis užraktas
- akutė
- aliarmo magnetinis jutiklis
- elektromagnetinė sklendė - jei naudojama 1 arba 2 cilindrų juostinė spyna
- juostinė spyna su 1 arba 2 cilindrais
- medinė karnizinė juosta (vidun atidaromos durys)

Sutvirtintas medinis slenkstis

